

3,5 ltr. Staub in 8 Tagen  
nur Oberseite

## Beidseitige Doyle Bahnreinigung auf Wellpappeanlagen



- Beidseitige Absaugung
- 2500 mm Bahnbreite
- mit Ionisierung
- nach 2. SRA

**Doyle**  
SYSTEMS

- 85 Jahre Erfahrung
- Marktführer in USA
- weltweit über 7.200 Installationen



Wegschwenk-  
vorrichtung bei  
Auftragswechsel

- ✓ Arbeitsbreiten bis zu 8500 mm
- ✓ Individuelle Konstruktion des Absaugkopfes
- ✓ Bei engen Einbausituationen Nachrüstung problemlos möglich
- ✓ Pneumatische Wegschwenkvorrichtung bei Auftragswechsel
- ✓ Automatische Anjustierung auf die Materialstärke
- ✓ Automatisierung vom Leitstand aus
- ✓ Wartungs- und verschleißarmes System

Automatische Justierung  
auf vorgegebene Materialstärken



Individuelle Konstruktion des  
unteren Absaugkopfes unter  
Berücksichtigung der Trimbehälter-  
Verschiebung



Gebälse- und  
Filterereinheit  
über der WPA  
2 x 7,5 KW

1,5 kg. Staub in 2 Tagen

## Doyle Bogenreinigung Auf Wellpappedruckmaschinen

Göpfert Ovation 16/20  
mit Wegschwenk-  
und Justiervorrichtung



Gebläse-  
Filtereinheit  
5,2 KW



Bobst Flexo 200 B-Seite  
mit Abstreifblech zur  
Stoppvermeidung



Göpfert Evolution 2,80 m  
Absaugkopf in fixer Position



- ✓ Arbeitsbreiten bis zu 8500 mm
- ✓ Individuelle Konstruktion des Absaugkopfes
- ✓ Nachrüstung problemlos möglich
- ✓ Pneumatische oder manuelle Wegschwenkvorrichtung
- ✓ Anjustierung auf die Materialstärke
- ✓ Automatisierung über den Leitstand
- ✓ Wartungs- und verschleißarmes System



Absaugkopf Bobst  
Masterflex-L  
2.000 mm Arbeitsbreite



Manuelle Justierung auf  
vorgegebene Materialstärken